

ORTNER škárovacia hmota je špeciálne vyvinutá pre stavbu kachľových pecí. Má vynikajúce lepiace vlastnosti a špeciálne zosilnenie pomocou vlákien. Škárovacia hmota je obľúbená pre jednoduché a príjemné spracovanie a prirodzenú optiku s jemným zrnom. Farby sú prispôsobené dostupným glazúrovým farbám a ľudskému farebnému vnímaniu. Hmoty je možné dostať v rozdielnych farebných radoch, pričom pre každý farebný rad sú vyrábané rozličné farebné odtiene.

#### POZNÁMKA

Škárovacie hmoty je možné pri farebnej úprave vzájomne miešať v suchom stave. Predpokladom je ale perfektné premiešanie jednotlivých komponentov.  
**Pozor: Nesmiete primiešavať v žiadnom prípade iné farbivá.**

#### FAREBNÉ ZMENY:

Tento program je pohyblivá schéma, ale na druhej strane by nemal byť neprehľadne rozsiahly. Budeme sa snažiť jednotlivé farebné odtiene prispôbovať aktuálnemu trhu keramických kachlíc. Pri špecifických požiadavkách pre použitie v inej oblasti ako pre stavbu kachľovej pece nás prosím radšej oslovte.

**Pri správnom skladovaní na suchom mieste bez mrazu platí všeobecne pre všetky naše malty, hmoty a lepidlá trvanlivosť 2 roky od dátumu výroby.**

**Pred škárovaním musíte pec bezpodmienečne presušiť kúrením!**

Pri prvom kúrení v peci sa uvoľňuje para. Táto para uniká tam, kde má najjednoduchšiu možnosť. Pri keramických plochách je to práve škára. Vodná para môže spôsobiť sfarbenie, dokonca aj poškodenie škáry.

- namiešajte malé množstvo, ktoré spracujete v krátkom čase, s čistou vodou, resp. pri tmavších farebných odtieňoch s tekutinou na rozmiešanie
- škárovaciu hmotu intenzívne premiešajte
- namiešanú škárovaciu hmotu nechajte chvíľu vyzrieť a potom ju ešte raz dobre premiešajte
- škárovaciu hmotu nanášajte gumeným hladítkom diagonálne do škáry
- po miernom zatvrdnutí vyhladte ju špongiou
- škárovaciu hmotu nechajte zatvrdnúť
- celú plochu keramiky dobre očistite vlhkou špongiou, následne nechajte plochu keramiky vyschnúť

#### KONZISTENCIA ŠKÁROVACEJ HMOTY

Musíte zohľadniť šírku škáry. V prípade, že je škára širšia, namiešajte konzistenciu trochu hustejšiu. Ak je škára úzka, môže byť škárovacia hmota redšia. Škárovaciu hmotu ale nikdy nemiešajte do príliš vodnatej a tekutej konzistencie.

#### OPRAVY

Neskoršie opravy škár sú možné bez zvláštnych príprav (odstránenie masťoty) jednoduchým nanesením riedkej škárovacej hmoty. V prípade, že nie je možné naniesť ďalšiu tenkú vrstvu, môžete vyškrabať existujúcu škáru pomocou špachle. Táto vlastnosť je dosiahnutá tým, že naša škárovacia hmota nikdy celkom nevytvrdne, ale ponechá si trvalú elasticitu.

J&R Inspire, spol. s r.o. – partner profesionálneho kachliara

T. Vansovej 18D, 960 01 Zvolen • Tel.: 045-5326016 • Fax: 045-5248344  
• E-mail: inspire@inspire.sk • WEB: www.inspire.sk

ORTNER škárovacia hmota je špeciálne vyvinutá pre stavbu kachľových pecí. Má vynikajúce lepiace vlastnosti a špeciálne zosilnenie pomocou vlákien. Škárovacia hmota je obľúbená pre jednoduché a príjemné spracovanie a prirodzenú optiku s jemným zrnom. Farby sú prispôsobené dostupným glazúrovým farbám a ľudskému farebnému vnímaniu. Hmoty je možné dostať v rozdielnych farebných radoch, pričom pre každý farebný rad sú vyrábané rozličné farebné odtiene.

#### POZNÁMKA

Škárovacie hmoty je možné pri farebnej úprave vzájomne miešať v suchom stave. Predpokladom je ale perfektné premiešanie jednotlivých komponentov.  
**Pozor: Nesmiete primiešavať v žiadnom prípade iné farbivá.**

#### FAREBNÉ ZMENY:

Tento program je pohyblivá schéma, ale na druhej strane by nemal byť neprehľadne rozsiahly. Budeme sa snažiť jednotlivé farebné odtiene prispôbovať aktuálnemu trhu keramických kachlíc. Pri špecifických požiadavkách pre použitie v inej oblasti ako pre stavbu kachľovej pece nás prosím radšej oslovte.

**Pri správnom skladovaní na suchom mieste bez mrazu platí všeobecne pre všetky naše malty, hmoty a lepidlá trvanlivosť 2 roky od dátumu výroby.**

**Pred škárovaním musíte pec bezpodmienečne presušiť kúrením!**

Pri prvom kúrení v peci sa uvoľňuje para. Táto para uniká tam, kde má najjednoduchšiu možnosť. Pri keramických plochách je to práve škára. Vodná para môže spôsobiť sfarbenie, dokonca aj poškodenie škáry.

- namiešajte malé množstvo, ktoré spracujete v krátkom čase, s čistou vodou, resp. pri tmavších farebných odtieňoch s tekutinou na rozmiešanie
- škárovaciu hmotu intenzívne premiešajte
- namiešanú škárovaciu hmotu nechajte chvíľu vyzrieť a potom ju ešte raz dobre premiešajte
- škárovaciu hmotu nanášajte gumeným hladítkom diagonálne do škáry
- po miernom zatvrdnutí vyhladte ju špongiou
- škárovaciu hmotu nechajte zatvrdnúť
- celú plochu keramiky dobre očistite vlhkou špongiou, následne nechajte plochu keramiky vyschnúť

#### KONZISTENCIA ŠKÁROVACEJ HMOTY

Musíte zohľadniť šírku škáry. V prípade, že je škára širšia, namiešajte konzistenciu trochu hustejšiu. Ak je škára úzka, môže byť škárovacia hmota redšia. Škárovaciu hmotu ale nikdy nemiešajte do príliš vodnatej a tekutej konzistencie.

#### OPRAVY

Neskoršie opravy škár sú možné bez zvláštnych príprav (odstránenie masťoty) jednoduchým nanesením riedkej škárovacej hmoty. V prípade, že nie je možné naniesť ďalšiu tenkú vrstvu, môžete vyškrabať existujúcu škáru pomocou špachle. Táto vlastnosť je dosiahnutá tým, že naša škárovacia hmota nikdy celkom nevytvrdne, ale ponechá si trvalú elasticitu.

J&R Inspire, spol. s r.o. – partner profesionálneho kachliara

T. Vansovej 18D, 960 01 Zvolen • Tel.: 045-5326016 • Fax: 045-5248344  
• E-mail: inspire@inspire.sk • WEB: www.inspire.sk

ORTNER škárovacia hmota je špeciálne vyvinutá pre stavbu kachľových pecí. Má vynikajúce lepiace vlastnosti a špeciálne zosilnenie pomocou vlákien. Škárovacia hmota je obľúbená pre jednoduché a príjemné spracovanie a prirodzenú optiku s jemným zrnom. Farby sú prispôsobené dostupným glazúrovým farbám a ľudskému farebnému vnímaniu. Hmoty je možné dostať v rozdielnych farebných radoch, pričom pre každý farebný rad sú vyrábané rozličné farebné odtiene.

#### POZNÁMKA

Škárovacie hmoty je možné pri farebnej úprave vzájomne miešať v suchom stave. Predpokladom je ale perfektné premiešanie jednotlivých komponentov.  
**Pozor: Nesmiete primiešavať v žiadnom prípade iné farbivá.**

#### FAREBNÉ ZMENY:

Tento program je pohyblivá schéma, ale na druhej strane by nemal byť neprehľadne rozsiahly. Budeme sa snažiť jednotlivé farebné odtiene prispôbovať aktuálnemu trhu keramických kachlíc. Pri špecifických požiadavkách pre použitie v inej oblasti ako pre stavbu kachľovej pece nás prosím radšej oslovte.

**Pri správnom skladovaní na suchom mieste bez mrazu platí všeobecne pre všetky naše malty, hmoty a lepidlá trvanlivosť 2 roky od dátumu výroby.**

**Pred škárovaním musíte pec bezpodmienečne presušiť kúrením!**

Pri prvom kúrení v peci sa uvoľňuje para. Táto para uniká tam, kde má najjednoduchšiu možnosť. Pri keramických plochách je to práve škára. Vodná para môže spôsobiť sfarbenie, dokonca aj poškodenie škáry.

- namiešajte malé množstvo, ktoré spracujete v krátkom čase, s čistou vodou, resp. pri tmavších farebných odtieňoch s tekutinou na rozmiešanie
- škárovaciu hmotu intenzívne premiešajte
- namiešanú škárovaciu hmotu nechajte chvíľu vyzrieť a potom ju ešte raz dobre premiešajte
- škárovaciu hmotu nanášajte gumeným hladítkom diagonálne do škáry
- po miernom zatvrdnutí vyhladte ju špongiou
- škárovaciu hmotu nechajte zatvrdnúť
- celú plochu keramiky dobre očistite vlhkou špongiou, následne nechajte plochu keramiky vyschnúť

#### KONZISTENCIA ŠKÁROVACEJ HMOTY

Musíte zohľadniť šírku škáry. V prípade, že je škára širšia, namiešajte konzistenciu trochu hustejšiu. Ak je škára úzka, môže byť škárovacia hmota redšia. Škárovaciu hmotu ale nikdy nemiešajte do príliš vodnatej a tekutej konzistencie.

#### OPRAVY

Neskoršie opravy škár sú možné bez zvláštnych príprav (odstránenie masťoty) jednoduchým nanesením riedkej škárovacej hmoty. V prípade, že nie je možné naniesť ďalšiu tenkú vrstvu, môžete vyškrabať existujúcu škáru pomocou špachle. Táto vlastnosť je dosiahnutá tým, že naša škárovacia hmota nikdy celkom nevytvrdne, ale ponechá si trvalú elasticitu.

J&R Inspire, spol. s r.o. – partner profesionálneho kachliara

T. Vansovej 18D, 960 01 Zvolen • Tel.: 045-5326016 • Fax: 045-5248344  
• E-mail: inspire@inspire.sk • WEB: www.inspire.sk

ORTNER škárovacia hmota je špeciálne vyvinutá pre stavbu kachľových pecí. Má vynikajúce lepiace vlastnosti a špeciálne zosilnenie pomocou vlákien. Škárovacia hmota je obľúbená pre jednoduché a príjemné spracovanie a prirodzenú optiku s jemným zrnom. Farby sú prispôsobené dostupným glazúrovým farbám a ľudskému farebnému vnímaniu. Hmoty je možné dostať v rozdielnych farebných radoch, pričom pre každý farebný rad sú vyrábané rozličné farebné odtiene.

#### POZNÁMKA

Škárovacie hmoty je možné pri farebnej úprave vzájomne miešať v suchom stave. Predpokladom je ale perfektné premiešanie jednotlivých komponentov.  
**Pozor: Nesmiete primiešavať v žiadnom prípade iné farbivá.**

#### FAREBNÉ ZMENY:

Tento program je pohyblivá schéma, ale na druhej strane by nemal byť neprehľadne rozsiahly. Budeme sa snažiť jednotlivé farebné odtiene prispôbovať aktuálnemu trhu keramických kachlíc. Pri špecifických požiadavkách pre použitie v inej oblasti ako pre stavbu kachľovej pece nás prosím radšej oslovte.

**Pri správnom skladovaní na suchom mieste bez mrazu platí všeobecne pre všetky naše malty, hmoty a lepidlá trvanlivosť 2 roky od dátumu výroby.**

**Pred škárovaním musíte pec bezpodmienečne presušiť kúrením!**

Pri prvom kúrení v peci sa uvoľňuje para. Táto para uniká tam, kde má najjednoduchšiu možnosť. Pri keramických plochách je to práve škára. Vodná para môže spôsobiť sfarbenie, dokonca aj poškodenie škáry.

- namiešajte malé množstvo, ktoré spracujete v krátkom čase, s čistou vodou, resp. pri tmavších farebných odtieňoch s tekutinou na rozmiešanie
- škárovaciu hmotu intenzívne premiešajte
- namiešanú škárovaciu hmotu nechajte chvíľu vyzrieť a potom ju ešte raz dobre premiešajte
- škárovaciu hmotu nanášajte gumeným hladítkom diagonálne do škáry
- po miernom zatvrdnutí vyhladte ju špongiou
- škárovaciu hmotu nechajte zatvrdnúť
- celú plochu keramiky dobre očistite vlhkou špongiou, následne nechajte plochu keramiky vyschnúť

#### KONZISTENCIA ŠKÁROVACEJ HMOTY

Musíte zohľadniť šírku škáry. V prípade, že je škára širšia, namiešajte konzistenciu trochu hustejšiu. Ak je škára úzka, môže byť škárovacia hmota redšia. Škárovaciu hmotu ale nikdy nemiešajte do príliš vodnatej a tekutej konzistencie.

#### OPRAVY

Neskoršie opravy škár sú možné bez zvláštnych príprav (odstránenie masťoty) jednoduchým nanesením riedkej škárovacej hmoty. V prípade, že nie je možné naniesť ďalšiu tenkú vrstvu, môžete vyškrabať existujúcu škáru pomocou špachle. Táto vlastnosť je dosiahnutá tým, že naša škárovacia hmota nikdy celkom nevytvrdne, ale ponechá si trvalú elasticitu.

J&R Inspire, spol. s r.o. – partner profesionálneho kachliara

T. Vansovej 18D, 960 01 Zvolen • Tel.: 045-5326016 • Fax: 045-5248344  
• E-mail: inspire@inspire.sk • WEB: www.inspire.sk